

GC20665

ONE NEEDLE COMPOUND FEED LOCKSTITCH SEWING MACHINE
EINNADEL-, 3-FACH-TRANSPORT-, DOPPELSTIEPSTICH-NÄHMASCHINE



TYPICAL

EN Technical Data

- Stitch type 301
- Max. sewing speed 2,500 spm. (**GC20665**)
- Max. stitch length 9 mm
- Max. fabric clearance 16 mm with knee lever
- Balance wheel 93 mm eff. Dia.
- Vertical hook

Clearance under the arm

- **GC20665** 260×110 mm
- **GC20665-L25** 660×110 mm

Automatic oil pump lubrication system

Models

- **GC20665** | One needle machine
- **GC20665-D2T3** | One needle machine with thread cutter, automatic back tack and presser foot lift

Carton dimensions & gross weights for sewing head

- **GC20665** 74×34×70 cm, 50 kg
- **GC20665-D2T3** 74×34×70 cm, 50 kg
- **GC20665-L25** 115×34×70 cm, 63 kg
- **GC20665-L25-D2T3** 115×34×70 cm, 63 kg

Specifications can differ depending on model.

DE Technische Daten

- Stichtyp 301
- Max. Nähgeschwindigkeit 2.500 Stiche / Minute (**GC20665**)
- Max. Stichlänge 9 mm
- Max. Durchgang unter dem Nähfuß 16 mm mit Kniehebel
- Handrad-Durchmesser effektiv 93 mm
- Vertikalgreifer

Durchgangsraum im Nähmaschinenarm

- **GC20665** 260×110 mm
- **GC20665-L25** 660×110 mm

Automatisches Druckumlauf-Schmiersystem

Ausführungen

- **GC20665** | Einnadel-Nähmaschine
- **GC20665-D2T3** | Einnadel-Nähmaschine mit Fadenabschneider, automatische Verriegelungseinrichtung und Nähfußlüftung

Kartonmaße & Brutto-Gewichte für Nähkopf

- **GC20665** 74×34×70 cm, 50 kg
- **GC20665-D2T3** 74×34×70 cm, 50 kg
- **GC20665-L25** 115×34×70 cm, 63 kg
- **GC20665-L25-D2T3** 115×34×70 cm, 63 kg

Angaben können je nach Ausführung abweichen.



GC 20665-		•	2,500	•	g	135×17/DP×17 160	36	•	9/16	20/3	–	–	–	M/H
	D2T3	•	1,800	•				•			•	•	M/H	
	L25	•	1,800	•				–			–	–	M/H	
	L25-D2T3	•	1,800	•				•			•	•	M/H	

XI'AN TYPICAL EUROPE GmbH

Hertelsbrunnenring 9
D-67657 Kaiserslautern
Tel.: +49 (0)631 316019-0
Fax: +49 (0)631 316019-11

E-mail: sales@typical-europe.com
www.typical-europe.com

